



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0354

# 国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:






申请编号: A2025CCC0307-4826099

产品名称: 万能式断路器

型 号: THW1-6300、THW1N-6300、  
TGW45-6300、TGWD-6300

检测机构: 浙江省检验检疫科学技术研究院



<p>样品名称：万能式断路器 型    号： THW1-6300、THW1N-6300、 TGW45-6300、TGWD-6300 商    标：<b>Tache</b>、 </p> <p>样品数量：3 只 样品来源：企业送样 收样日期：2025-09-11 完成日期：2025-09-28</p>		<p>委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司乐 清经济开发区分公司 生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济 开发区中心大道 288 号</p>	
<p>试验结论：依据 GB/T14048.2 - 2020 检验合格</p>			
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： THW1-6300、THW1N-6300、TGW45-6300、TGWD-6300; Ui: 1000V; Uimp: 12KV; Ue: AC400V/690V; In: 4000A, 4900A, 5000A, 5900A, 6300A; Icu: 120kA(AC400V), 75kA(AC690V); Ics: 100kA(AC400V), 65kA(AC690V); Icw: 100kA/1s(AC400V), 65kA/1s(AC690V); 过电流脱扣器类型：电子式；适用频率：50Hz; 选择性类别：B 类; 极数：3P, 4P; 适用于隔离; 符合附录 N 的电子附件： 欠压脱扣器 QTW45: Us: AC220/230V, AC380/400V 50Hz; 配用的辅助报警触头 F5 (CCC 证书编号：2024010305691270)：6NO6NC、9NO3NC、 5NO7NC、7NO5NC、8NO4NC、3NO9NC、4NO8NC、4NO4NC、5NO5NC; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.5A、AC400V/0.9A; DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.55A、DC220V/0.27A;</p>			
<p>主检：温共磊    签名：    日期：2025-11-04</p>		 <p>浙江省检验检测科学技术研究院 2025 年 11 月 04 日</p>	
<p>审核：倪小艳    签名：    日期：2025-11-04</p>			
<p>签发：王建新    签名：    日期：2025-11-04</p>			
<p>备注</p>	<p>样品编号： THW1-6300（抽屉式）  3P  Ue: 400V/690V  In: 6300A: #1、#2、#3</p>		

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	01601-DWRY250806
首页	√	1	01601-DWRY250806
报告组成	√	1	01601-DWRY250806
安全型式试验报告	√	37	01601-DWRY250806
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求  
F 试验结果不符合要求  
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验